

Allgemein

Hier mal meine persönliche Sammlung

`$_SERVER['PHP_SELF'];`

Der Dateiname des aktuell ausgeführten Skripts, relativ zum Document Root. Beispielsweise enthält `$_SERVER['PHP_SELF']` in einem Skript, das über die Adresse <http://example.com/foo/bar.php> aufgerufen wird, den Wert `/foo/bar.php`.

`$_SERVER['SCRIPT_NAME'];`

Enthält den Pfad zum aktuellen Skript. Dies ist nützlich für Seiten, die auf sich selbst verweisen sollen. Die Konstante `FILE` enthält den vollständigen Pfad und Dateinamen der aktuellen (z.B. via include eingebundenen) Datei.

`$_SERVER['REQUEST_URI'];`

Der URI, der angegeben wurde, um auf die aktuelle Seite zuzugreifen, beispielsweise `'/index.html'`.

`file_put_contents($file, stripslashes($_POST['variable']),FILE_APPEND);`

Speichert den Inhalt einer Variable in einer Datei

`$content = file_get_contents($file);`

liest den Inhalt einer Datei ein

From:

<https://wiki.hennweb.de/> - HennWeb

Permanent link:

<https://wiki.hennweb.de/doku.php?id=programmieren:allgemein:start>

Last update: **07/11/2021 12:00**

