

# Allgemein

Hier mal meine persönliche Sammlung

**`$_SERVER['PHP_SELF'];`**

Der Dateiname des aktuell ausgeführten Skripts, relativ zum Document Root. Beispielsweise enthält `$_SERVER['PHP_SELF']` in einem Skript, das über die Adresse <http://example.com/foo/bar.php> aufgerufen wird, den Wert /foo/bar.php.

**`$_SERVER['SCRIPT_NAME'];`**

Enthält den Pfad zum aktuellen Skript. Dies ist nützlich für Seiten, die auf sich selbst verweisen sollen. Die Konstante `FILE` enthält den vollständigen Pfad und Dateinamen der aktuellen (z.B. via include eingebundenen) Datei.

**`$_SERVER['REQUEST_URI'];`**

Der URI, der angegeben wurde, um auf die aktuelle Seite zuzugreifen, beispielsweise '/index.html'.

**`file_put_contents($file, stripslashes( $_POST['variable'] ),FILE_APPEND );`**

Speichert den Inhalt einer Variable in einer Datei

**`$content = file_get_contents($file);`**

liest den Inhalt einer Datei ein

From:

<https://wiki.hennweb.de/> - HennWeb

Permanent link:

<https://wiki.hennweb.de/doku.php?id=programmieren:allgemein:start&rev=1636282817>

Last update: **07/11/2021 12:00**

