

eigene Plugins programmieren

JTL Shop

PQ Selector & Plugin Programmierung

Um Inhalte zu überschreiben sollte man sich der PQ Funktion bedienen.

PQ(<selector>)-><Funktion>

Info's unter: <https://code.google.com/archive/p/phpquery/wikis/Manipulation.wiki>

Beispiele:

```
pq('#tsReviewStickerWrapper')->append($ts_ReviewStickerCode);
pq('#sidebox_ts_rating')->remove();
pq('body')->append('<h3>Variablen:</h3><pre>' .
print_r($mailSmarty->getTemplateVars(), true) . '</pre>');
pq('#panel-edit-coupon')->parent()->remove();
pq('head > link[data-theme]')->attr('disabled', true);
pq('head > link[data-theme="' . $cTheme . '"]')->removeAttr('disabled');
```

Programmierung

Es geht einfach nur um die folgenden Schritte:

- 1) Ein PHP-Datei für Hook 140 anlegen
- 2) Darin via \$smarty->assign() Variablen bereitstellen
- 3) Ein Template anlegen, das HTML erzeugen soll. Hier kann die zuvor assignte Variable genutzt werden.
- 4) Via \$smarty->fetch() das HTML generieren
- 5) Das erzeugte HTML mit pq() in den DOM einfügen.

```
// 1. Variablen welche im TPL benötigt werden SMARTY zuweisen
$smarty->assign('some_text', $someText);
$smarty->assign('lang_var_1',
vsprintf($this->plugin->oPluginSprachvariableAssoc_arr['xmlp_lang_var_1'],
array($this->calculatePi(), $this->plugin->nVersion)));

// 2. Template einlesen un rendern
$html = $smarty->fetch($file);

// 3. Einstellungen aus der XML auslesen
$function =
$this->plugin->oPluginEinstellungAssoc_arr['jtl_example_pqfunction'];
$selector =
$this->plugin->oPluginEinstellungAssoc_arr['jtl_exmple_pqselector'];
```

```
//4. PQ aufrufen  
pq($selector)->$function($html);
```

```
<Setting type="text" initialValue="#content" sort="21" conf="Y">  
  <Name>PHP-Query-Selektor</Name>  
  <Description>Ein beliebiger PHP-Query-Selektor</Description>  
  <ValueName>jtl_exmple_pqselector</ValueName>  
</Setting>
```

== config Einstellungen in der XML ==

```
<Setting type="selectbox" initialValue="append" sort="22" conf="Y">  
  <Name>PHP-Query-Funktion</Name>  
  <Description>Welche Funktion soll für das Einfügen des Templates verwendet  
werden?</Description>  
  <ValueName>jtl_example_pqfunction</ValueName>  
<SelectboxOptions>  
  <Option value="append" sort="1">append() - Als als letztes Kind in Selektor  
einfügen</Option>  
  <Option value="prepend" sort="2">prepend() - Als erstes Kind in Selektor  
einfügen</Option>  
  <Option value="after" sort="3">after() - Nach Selektor einfügen</Option>  
  <Option value="before" sort="4">before() - Vor Selektor einfügen</Option>  
  <Option value="replaceWith" sort="4">replaceWith() - Selektor durch Inhalt  
ersetzen</Option>  
</SelectboxOptions>  
</Setting>
```

From:
<https://wiki.hennweb.de/> - **HennWeb**

Permanent link:
<https://wiki.hennweb.de/doku.php?id=programmieren:jtl-shop:jtl-shop&rev=1582135350>

Last update: **19/02/2020 19:02**

