

## BackUp MySQL Datenbanken

Um die SQL Datenbank per Script zu sichern, ist dieses wohl die schnellste Methode. Jedoch muss vom Provider die „EXEC“ Funktion freigeschaltet sein.

[backup\\_mysqldump.php](#)

```
<?php
$db_name = "dbName"; // Name der Datenbank
$db_passwd = "pass"; // Passwort der Datenbank
$sql_file = "dump_" . $db_name . "_" . date('Ymd_Hi') . ".sql"; //
Name (Verzeichnis) der Datensicherung

exec("mysqldump -u $db_name -p'$db_passwd' --quick --allow-keywords --
add-drop-table --complete-insert --quote-names $db_name >$sql_file");
// Datensicherung erstellen
exec("gzip $sql_file"); // Datensicherung packen
?>
```

Alternativ kann man auch mit „passthru“ die Datensicherung machen:

[backup\\_mysql](#)

```
<?php
$dbhost = '127.0.0.1'; // IP oder localhost
$dbuser = 'dbUser'; // Datenbank User
$dbpassword = 'dbPass'; // Passwort
$dbname = 'dbName'; // Datenbank Name
$dumpfile = 'backup_' . $dbname . '_' . date("Y-m-d_H-i-s") .
'.sql.gz'; // Name der Sicherungsdatei

echo "Start dump\n";
passthru("mysqldump --user=$dbuser --password=$dbpassword --
host=$dbhost $dbname | gzip -c > $dumpfile");
echo "-- Dump completed -- ";
echo $dumpfile;
?>
```

Datenbank Backup einlesen:

[download](#)

```
<?php
/**
 * Programm zum Einspielen einer Datenbank Sicherung von z.B.
 * PHPMYADMIN
 *

```

```
*
*/
echo "<h2>Datenbank Sicherung importieren</h2>";

$db_name = "No1sql13";    // Name der Datenbank
$db_passwd = "cdaeLElyhk"; // Passwort der Datenbank
$sql_file = "No1sql5.sql"; // Name der Datensicherung

// Wenn Datei gepackt ist, dann erst mal entpacken
if (file_exists($sql_file.".gz")) {
    echo "entpacken ...";
    uncompress($sql_file.".gz",$sql_file);
}

echo "Daten importieren:"
exec("mysql -u $db_name -p'$db_passwd' $db_name <$sql_file");

// Enpacken Function für GZ Files
function uncompress($srcName, $dstName) {
    $sfp = gzopen($srcName, "rb");
    $fp = fopen($dstName, "w");

    while (!gzeof($sfp)) {
        $string = gzread($sfp, 4096);
        fwrite($fp, $string, strlen($string));
    }
    gzclose($sfp);
    fclose($fp);
}
?>
```

## DB duplizieren / kopieren

[db\\_dub.php](#)

```
<?php
/**
 * Kopiert eine vorhandene Datenbank in eine neue Datenbank -
 * funktioniert nur wenn der EXEC Befehl vom Hoster freigegeben ist
 * Achtung ! - Wenn die neue Datenbank bereits vorhanden ist, wird
 * diese vorher gelöscht. ('DROP DATABASE IF EXISTS `')
 */

$DB_USER = "<username>";
```

```
$DB_PASS = "<passwort>";
$EXISTING_DB = "<exist DB name>";
$NEW_DB = "<new DB name>";

// --- ab hier nichts mehr ändern ---

// erstellt eine neue, leere DB. Wenn Sie schon vorhanden ist, wird sie
// gelöscht.
exec("mysql -u".$DB_USER." --password='".$DB_PASS.'" -e 'DROP DATABASE
IF EXISTS `".$NEW_DB.`'; CREATE DATABASE `".$NEW_DB.`';'");

// kopiert den Inhalt der vorhandenen DB in die neue DB
exec("mysqldump -u".$DB_USER." -p'".$DB_PASS.'" ".$EXISTING_DB." |
mysql -u ".$DB_USER." --password='".$DB_PASS.'" ".$NEW_DB);
```

From:  
<https://wiki.hennweb.de/> - HennWeb

Permanent link:  
[https://wiki.hennweb.de/doku.php?id=programmieren:php:programme:backup\\_mysql&rev=1634289819](https://wiki.hennweb.de/doku.php?id=programmieren:php:programme:backup_mysql&rev=1634289819)

Last update: 15/10/2021 10:23

