

Allgemein

Hier mal meine persönliche Sammlung

\$_SERVER['PHP_SELF'];

Der Dateiname des aktuell ausgeführten Skripts, relativ zum Document Root. Beispielsweise enthält `$_SERVER['PHP_SELF']` in einem Skript, das über die Adresse <http://example.com/foo/bar.php> aufgerufen wird, den Wert `/foo/bar.php`.

\$_SERVER['SCRIPT_NAME'];

Enthält den Pfad zum aktuellen Skript. Dies ist nützlich für Seiten, die auf sich selbst verweisen sollen. Die Konstante `FILE` enthält den vollständigen Pfad und Dateinamen der aktuellen (z.B. via include eingebundenen) Datei.

\$_SERVER['REQUEST_URI'];

Der URI, der angegeben wurde, um auf die aktuelle Seite zuzugreifen, beispielsweise `/index.html`.

file_put_contents(\$file, stripslashes(\$_POST['variable']));

Speichert den Inhalt einer Variable in einer Datei

\$content = file_get_contents(\$file);

ließt den Inhalt einer Datei ein

From:

<https://wiki.hennweb.de/> - HennWeb

Permanent link:

<https://wiki.hennweb.de/doku.php?id=programmieren:allgemein:start>

Last update: **16/02/2021 11:38**

