

1. Installation

Handbücher

Installation	https://www.dokuwiki.org/de:install
Handbuch	https://www.dokuwiki.org/de:manual
Template	https://www.dokuwiki.org/template:dokuwiki
eignens CSS	https://www.dokuwiki.org/devel:css

Installation

Die schnellste und einfachste Art der Neuinstallation ist, auf folgender Seite das Script herunter zu laden: <https://www.dokuwiki.org/de:install:downloader>

Auf neuen Webspaces kopieren und ausführen.

Fertig.

Konfiguration

folgende Einstellungen sollten geändert werden:

Admin → Konfiguration

Seitenname

Name der Seite eintragen

Keyword: title

Wert: z.B. MeineSeite

Sprache ändern

Einloggen und oben auf ADMIN klicken

CONFIGURATION SETTING wählen und nach dem Keyword „lang“ suchen.

Auf DE stellen und ganz unten auf „save“.

erste Überschrift in einem Beitrag als Menübezeichnung nutzen

Damit im Menü die Überschrift als Menübezeichnung erscheint

Keyword: useheading

Wert: immer

Seiten verstecken

Seiten welche nicht angezeigt werden sollen wie z.B. Sidebar

Keyword: hidepages

Wert: (_views|sidebar)

Zielfenster für Externe Links

Keyword: target»extern

Wert: _blank

Bilder Qualität

Keyword: jpg_quality

Wert: 100

„Zuletzt angesehen“ ausschalten

Keyword: breadcrumbs

Wert: Anzahl der Einträge im „Krümpelpfad“ = 0

„Sie befinden sich hier“ einstellen

Keyword: youarehere

Wert: angehakt

Email Adressen im Content unleserlich machen

KeyWord: mailguard

Wert: E-Mail-Adressen schützen: immer

Sidebar (linkes Menü) anlegen

Im Suchfeld „:sidebar“ eingeben

Jetzt Seite anlegen und einen Inhalt z.B. „Hauptmenü“ eingeben.

Speichern

Logo und Favicon ändern

Im Medienmanger die Dateien „logo.png“ und „favicon.ico“ ins Root kopieren.

https://www.dokuwiki.org/template:dokuwiki#changing_the_logo

Standard Seitenbreite

Damit legt man die maximale Breite von Dokuwiki fest.

Admin → Einstellungen fürs Template-Design

Breite der ganzen Seite (kann eine beliebige Längeneinheit sein: %, px, em, ...)

Wert: 1600px

Eigenes CSS

Im Verzeichnis conf die Datei userstyle.css anlegen und die CSS Änderungen darin vornehmen

```
conf/userstyle.css
```

Seitenname ausblenden

in der CSS Datei /conf/userstyle.css folgenden Eintrag

```
/* Name der Seite im Menü ausschalten */  
#dw__title {  
display: none;  
}
```

Fusszeile ausblenden

in der CSS Datei /conf/userstyle.css folgenden Eintrag

[download](#)

```
/* Fußzeile DOKUWIKI Buttons ausschalten */  
#dokuwiki__footer > .pad > .buttons {  
display: none;  
}
```

Farben ändern

Admin → Einstellungen fürs Template-Design

für diese Seite: Allgemeine Linkfarbe: 204, 132, 0 (#cc8400)

oder in der CSS Datei /conf/userstyle.css die Farben neu definieren

Besucherkähler / Seite neu anlegen

beides wird in der Datei inc/template.php bei Zeile 875 eingebaut

Sprachdatei ändern

Datei: Inc\Lang\De\lang.php

Suchen: Seitenleiste Ersetzen: Menü

FONTS einfügen

/lib/conf/meta.html
folgendes einfügen:

[meta.html](#)

```
<link rel="stylesheet" type="text/css"  
href="//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" />
```

Jetzt noch in der CSS Datei den Font aktivieren.

Datei: conf/userstyle.css

```
font: normal 16px/26px "Open Sans", "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;
```

PLUGIN: Neue Seite anlegen

Damit die das Aktionsfeld für das Plugin NEUE SEITE ANLEGEN erscheint muss dieses wie folgt integriert werden.



Einbauen des Plugins: <https://www.dokuwiki.org/plugin:addnewpage>

/lib/tpl/dokuwiki/main.php

suchen:

```
<div class="docInfo"><?php tpl_pageinfo() ?></div>
```

ersetzen:

```
<div class="docInfo">  
  <?php echo p_render('xhtml', p_get_instructions('{{NEWPAGE}}'), $info)  
?>  
  <?php tpl_pageinfo() ?>  
</div>
```

Menü ICON für Seitenmenü

Grafik:

ändern: /lib/tpl/dokuwiki/main.php

Zeile: 38

```
<h3 class="toggle"><?php echo $lang['sidebar'] ?></h3>
```

ändern in:

```
<h3 class="toggle">  
<?php echo $lang['sidebar'] ?></h3>
```

Aufklapp Menüs

Class in Source einfügen

Datei: /lib/plugins/folded/syntax/div.php Ab Zeile 53 folgende Zeilen ergänzen um →

class=„head_folder“

```
if ($this->getConf('unfold_default')) {
    $renderer->doc .= '<p class="head_folder"><a
class="folder open" href="#"'.$folded_id.'">';
} else {
    $renderer->doc .= '<p class="head_folder"><a
class="folder" href="#"'.$folded_id.'">';
}
```

Wort "Seitenleiste" ersetzen

Wenn das linke Menü im Handymodus ist, zeigt es standard mäßig das Wort „Seitenleiste“
Das ersetzen wir durch „Menü“

Datei: \Inc\Lang\De\Lang.php

Suchen: Seitenleiste

ersetzen: Menü

Generator verschleiern

Damit nicht gleich jeder erkennt, dass es sich um Dokuwiki handelt wird dieser TAG entfernt.

Datei: inc/template.php

Zeile ca.: 230

suchen:

```
$head['meta'][] = array('name'=> 'generator', 'content'=> 'DokuWiki');
```

ersetzen:

```
$head['meta'][] = array('name'=> 'generator', 'content'=> '');
```

Photoimpact Dateien

Damit Dateien mit dem Format „*.ufo“ hochgeladen werden können müssen wir folgenden Eintrag machen:

Datei: conf/mime.conf

```
ufo      text/plain
```

TITLE Attribut deaktivieren

Wenn man mit der Maus über bestimmte Objekte geht bekommt man eine Info angezeigt welcher

durch das „title“ Attribut ausgelöst wird. Dieses kann man deaktivieren indem man folgendes in die Datei: /conf/userscript.js schreibt.

```
jQuery(document).ready(function() {  
    jQuery( "a" ).attr('title', "");  
});
```

Menü Top Bar

Um das Top Bar Menü wie auf der original Seite von DokuWiki hin zu bekommen folgen Sie folgender Anleitung:

<https://www.dokuwiki.org/tips:topbar>

htaccess

Die .htaccess ist standard mäßig deaktiviert. Dazu die Datei \.htaccess.dist umbenennen in \.htaccess.

Für die bessere Lesbarkeit der URL sollte folgendes ausdokumentiert werden:

Ergebnis:

```
## Uncomment these rules if you want to have nice URLs using  
## $conf['userrewrite'] = 1 - not needed for rewrite mode 2  
RewriteEngine on  
#  
RewriteRule ^_media/(.*) lib/exe/fetch.php?media=$1 [QSA,L]  
RewriteRule ^_detail/(.*) lib/exe/detail.php?media=$1 [QSA,L]  
RewriteRule ^_export/([^/]+)/(.*) doku.php?do=export_$1&id=$2 [QSA,L]  
RewriteRule ^$ doku.php [L]  
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f  
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d  
RewriteRule (.*?) doku.php?id=$1 [QSA,L]  
RewriteRule ^index.php$ doku.php
```

Weiterin muss in der Konfiguration der Wert „userrewrite“ umgestellt werden auf „.htaccess“. Um es noch besser zu machen haken wird noch „useslash“ an, damit aus dem Doppelpunkt ein Slash wird.

Damit von http auf https weitergeleitet werden soll dann folgendes ändern:

```
## If you enable DokuWikis XML-RPC interface, you should consider to  
## restrict access to it over HTTPS only! Uncomment the following two  
## rules if your server setup allows HTTPS.  
RewriteCond %{HTTPS} !=on  
RewriteRule ^lib/exe/xmlrpc.php$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI}  
[L,R=301]
```

Umleiten von www auf ohne www

Beispiel:

```
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.hennweb\.de$ [NC]
RewriteRule (.*) https://hennweb.de/$1 [R=301,L]
```

From:

<https://wiki.hennweb.de/> - **HennWeb**

Permanent link:

https://wiki.hennweb.de/doku.php?id=wiki_anleitung:1installation&rev=1613301524

Last update: **14/02/2021 12:18**

