CHKDSK abschalten

Wenn man z.B. ein RAID hat, sollte man den CHKDSK befehl abschalten, da dieser nicht für RAID's gemacht wurde und dabei mehr Schaden anrichten kann als etwas zu reparieren.

Um dies abzuschalten, geht man wie folgt vor:

Start ⇒ Ausführen und regedit eingeben [OK] oder die Registry als Administrator ausführen. Jetzt sucht man sich den Schlüssel:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
```

und kann unter BootExecute dann autocheck autochk * verändern.

Beispiele: autocheck autochk /k:C * deaktiviert das Scannen von Laufwerk C: autocheck autochk /k:CD * gilt für Laufwerk C: und D: (/k:E /k:F - für die Laufwerke E: und F: usw.)

Alternativ kann man in der Eingabeaufforderung unter Start ⇒ Ausführen und cmd eingeben [OK] oder cmd als Administrator ausführen, Folgendes eintippen: chkntfs /x c: d: e: f: (für die Laufwerke C:, D:, E:, F:)

Dieser Befehl ändert ebenfalls einfach den oben erwähnten Registry-Schlüssel.

Weitere Infos: https://www.wintotal.de/tipp/checkdisk-abschalten/

From:
https://wiki.hennweb.de/ - **HennWeb**

Permanent link:
https://wiki.hennweb.de/doku.php?id=windows:chkdsk_abschalten

Last update: **07/02/2021 12:47**